

商品画像



発光面積が大きくなりました。



品名	人感センサーLED棚下ライト	人感センサーLED棚下ライト
型番	N-LED4820S	N-LED5820S
LED数	30ヶ	40ヶ
LED色	約6,000K(昼光色)	
消費電力	7.5W(点灯時) 0.6W(待機時)	9.5W(点灯時) 0.6W(待機時)
照度(暗室直下 1m)	約180 lx	約230 lx
全光束(lm)	約340 lm	約440 lm
製品サイズ	70mm(W) × 482mm(H) × 44mm(D)	70mm(W) × 582mm(H) × 44mm(D)
パッケージサイズ	134mm(W) × 580mm(H) × 52mm(D)	134mm(W) × 680mm(H) × 52mm(D)
点灯保持時間	約40秒(人感センサー)	
JANコード	4959171103477	4959171103484
商品重量	650 g	750 g
ケース入り数	10個/ケース	10個/ケース
定価	オープン	オープン

特徴・仕様

- 直管型蛍光灯 15W(N-LED4820S)/20W(N-LED5820S)相当の明るさ。チップ型LED5630(5.6 × 3.0mm)を採用。
- 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
- LEDの寿命は約4万時間。(理論値:LEDの寿命とはLEDの発する光が初期値の70%に落ちるまでの時間です。)
- コードプッシュ付ACコード2m先端棒端子・ブラケットホルダー付
- 用途:近づくだけで点灯するのでキッチン、棚下、倉庫、洗面所など多目的にご使用できます。
- 端子台付きだからこそ選べる2WAY電源。(屋内配線からの電源線接続、または付属のACコードを使用しての電線固定)



※人感センサーは電源投入後約50秒間強制的にLEDが点灯します。
その後LEDが消灯し、約25秒間は人感センサーの作動準備時間のため動作しません。